



EASTEC E-34

ИНСТРУКЦИЯ по установке и эксплуатации Встраиваемый терморегулятор EASTEC E-34

НАЗНАЧЕНИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР EASTEC E-34 предназначен для контроля уровня нагрева эл. приборов. В большинстве случаев это кабельный теплый пол, пленочный теплый пол, инфракрасные обогреватели, тепловые завесы, котлы, бойлеры и другие бытовые обогреватели. Регулятор снабжен выносным датчиком температуры для сухих помещений (при необходимости может быть заменен на датчик для влажных помещений (доп. опция)). В случае, если выносной датчик не подключен, то регулятор работает по временным интервалам (подробнее см. ниже в инструкции).

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР EASTEC E-34	-----	1 шт.
Датчик температуры для сухих помещений (Sensor) NTC - 5 кОм	-----	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации	-----	1 шт.
Коробка упаковочная	-----	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



Напряжение питания	-----	85 В ~265 В, 50 / 60 Hz
Мощность	-----	3,5 кВт(16А)
Температура эксплуатации	-----	0 ~ 50 °С
Влажность	-----	0 ~ 80 % (устанавливать вне влажных помещений)
Диапазон регулирования температуры	-----	0 - 99 °С
Датчик температуры для сухих помещений (Sensor) -- NTC Thermistor 5 кОм при 25 °С, 2 м		
Таймер отключения	-----	от 1 ч до 24 ч
Временные интервалы (когда датчик температуры не подключен)	----	от 1 до 10 (1 - 60) мин
Материал изделия и размеры	-----	АБС пластик / 85*85*50 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО



Максимальная нагрузка ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА EASTEC E-34, составляет 3.5 кВт (16 А) / 220 В. Для коммутации нагрузки более 3.5 кВт. выберите другую модель либо дополнительно используйте контактор.

МОНТАЖ



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР EASTEC E-34 относится к встраиваемому типу, поэтому требуется предварительная установка подрозетника. Отожмите защелки с задней стороны регулятора и снимите лицевую рамку. Присоедините провода. Закрепите регулятор в подрозетнике. Наденьте лицевую рамку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО



Перед подключением убедитесь, что сечение проводов соответствует подключаемой нагрузке. Неправильное подключение повлечет выход из строя терморегулятора и гарантийная замена будет невозможной.



Соедините провода следующим образом:

К клемме 1 подключите фазный провод от сети эл. питания.


К клемме 2 подключите нулевой провод от сети эл. питания.

К двум клеммам 3 и 4 подключите провода от эл.прибора (теплый пол. обогреватель и тд). К одной клемме фаза, к другой ноль (очередность значения не имеет).

К двум клеммам 5 и 6 подключите провода от датчика температуры (очередность значения не имеет).

Подводящий провод заземления соедините с проводом заземления эл. прибора напрямую, минуя терморегулятор..

ВКЛЮЧЕНИЕ


 Нажмите однократно клавишу ON/OFF. Клавишами UP/DOWN задайте необходимую температуру нагрева. Спустя 3 сек после установки температуры, табло переключится и покажет текущую температуру. Терморегулятор позволяет регулировать температуру в диапазоне от 0°C до 99°C. Заводская установка от 0°C до 60°C. Регулятор будет включаться при понижении температуры ниже установленной на 2°C и отключаться при превышении на 1°C (гистерезис 3°C).

РАБОТА БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

В случае, когда выносной датчик температуры не подключен, регулятор автоматически переходит в режим интервальных включений. Становится доступной регулировка от 1 до 10 (на табло).

Установка	Продолжительность включения (сек)	Продолжительность простоя (сек)	Полный цикл (сек)
1	18	162	180
2	36	144	180
3	54	126	180
4	72	108	180
5	90	90	180
6	108	72	180
7	126	54	180
8	144	36	180
9	162	18	180
10	180	0	180

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

 Для того, чтобы попасть в режим изменения заводских настроек, включите термостат, затем удерживайте одновременно две клавиши UP/DOWN в течении 3 сек. на дисплее отобразится "ot" - режим изменения максимально устанавливаемой температуры. Заводская установка 60°C. Диапазон регулирования от 0°C до 99°C. После установки максимальной температуры, нажмите одновременно клавиши UP/DOWN. На дисплее отобразится "tt" - режим изменения времени "полного цикла" работы термостата, когда он используется без датчика температуры. Заводская установка 180 сек (3 мин). Диапазон регулирования от 1 мин до 60 мин.

ГАРАНТИЯ



Гарантия на изделие составляет 2 года с момента продажи. И не распространяется на изделия с механическими повреждениями, следами короткого замыкания или неправильного подключения или попадания инородных предметов и жидкостей внутрь изделия.

Компания продавец _____

Заводской тест пройден

Дата продажи _____

М.П. Подпись продавца _____

Сделано в Ю.Корее по заказу компании **EASTEC**.
www.eastec.ru